



ORA

A Sonepar Company

Kampanje!

CIO kan monteres utenpåliggende som en takarmatur, eller innfelt som en downlight. Downlightfjærene kan enkelt fjernes, og da kan armaturen monteres som markedets mest lavtbyggende takarmatur - kun 14 mm høy. FaseDIM. Innfellingshull fra 60 til 246 mm. 230V tilkobling.

CIO 9W 830 500lm ø164mm

El.nr. 32 045 17

CIO 12W 830 1000lm ø217mm

El.nr.32 045 18 Pris



Dino2 LED armatur IP66

Tett industriarmatur. Lav byggehøyde - svært enkel og effektiv montering!

Dino2 840 19W 1800lm 0,62m

El.nr. 32 039 22

Dino2 840 36W 4300lm 1,27m

El.nr. 32 051 99



LED Sensor A60 E27 400lm

Dekorativ i utelamper. Luxsensor som tenner lyset når det blir mørkt. 4W.

El.nr. 37 082 77

nortronic

Vi tar forbehold om trykkfeil, evt. forsinkede vareleveranser og at varene kan bli utsolgt. Kampanjeprisene er nettopriser og gir ikke bonuser. Tilbudene gjelder 1.3 t.o.m. 31.3.19, eller så langt lageret rekker. Prisene er eks. mva og fraktsone tillegg, inkl. miljøgebyr.